

Filière performante pour les aciers alliés jusqu'à 700N/mm², grâce à son substrat HSS et sa géométrie.



- Spécial aciers et aluminiums
- Confort et précision

- Acier rapide

Machines



Applications

N	P 1	P 2.4
[N]- Alliages non- ferreux	[P1]-Aciers non alliés	[P2-4]- Aciers faiblement alliés-De décolletage

Caractéristiques

HSS	BRIGHT UNCOATED	EN 22568	UNF	20-45	2A
------------	------------------------	-----------------	------------	--------------	-----------

Propriétés et bénéfices

+ Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Ø	P	Cage	H	Qty	PCB
11004810005	3221910713263	5"	44	20	5	1	1
11004810006	3221910713270	6"	40	20	5	1	1
11004810008	3221910713287	8"	36	20	5	1	1
11004810010	3221910713294	10"	32	20	7	1	1
11004810012	3221910713300	12"	28	20	7	1	1
11004810104	3221910713324	1/4"	28	20	7	1	1
11004810516	3221910713355	5/16"	24	25	9	1	1
11004810308	3221910713348	3/8"	24	30	11	1	1
11004810716	3221910713362	7/16"	20	30	11	1	1
11004810102	3221910713317	1/2"	20	38	10	1	1
11004810304	3221910713331	3/4"	16	45	11	1	1