

# 1145101 | Foret métaux RECTIF HSS Laminé poli -DIN338 -h8 -Pointe en croix

Foret rectifié affûtage pointe en croix pour le perçage des aciers courants. Usage occasionnel.



- Spécial aciers doux et plastiques
- Foret économique

- Auto-centrage de la pointe
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°

## Machines



## Applications



## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ➡ Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.



| Code        | EAN           | Ø   | d2  | L   | I  | I.u | QTY | PCB |
|-------------|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 11451010100 | 3221912024671 | 1   | 1   | 34  | 12 |     | 1   | 10  |
| 11451010150 | 3221912024688 | 1.5 | 1.5 | 40  | 18 |     | 1   | 10  |
| 11451010200 | 3221912024695 | 2   | 2   | 49  | 24 |     | 1   | 10  |
| 11451010250 | 3221912024701 | 2.5 | 2.5 | 57  | 30 |     | 1   | 10  |
| 11451010300 | 3221912024718 | 3   | 3   | 61  | 33 |     | 1   | 10  |
| 11451010320 | 3221912047847 | 3.2 | 3.2 | 65  | 36 |     | 1   | 10  |
| 11451010330 | 3221912024725 | 3.3 | 3.3 | 65  | 36 |     | 1   | 10  |
| 11451010350 | 3221912024732 | 3.5 | 3.5 | 70  | 39 |     | 1   | 10  |
| 11451010400 | 3221912024749 | 4   | 4   | 75  | 43 |     | 1   | 10  |
| 11451010420 | 3221912024756 | 4.2 | 4.2 | 75  | 43 |     | 1   | 10  |
| 11451010450 | 3221912024763 | 4.5 | 4.5 | 80  | 47 |     | 1   | 10  |
| 11451010500 | 3221912024770 | 5   | 5   | 86  | 52 |     | 1   | 10  |
| 11451010550 | 3221912024787 | 5.5 | 5.5 | 93  | 57 |     | 1   | 10  |
| 11451010600 | 3221912024794 | 6   | 6   | 93  | 57 |     | 1   | 10  |
| 11451010650 | 3221912024800 | 6.5 | 6.5 | 101 | 63 |     | 1   | 10  |
| 11451010700 | 3221912024817 | 7   | 7   | 109 | 69 |     | 1   | 10  |

Foret rectifié affûtage pointe en croix pour le perçage des aciers courants. Usage occasionnel.

|             |               |      |      |     |     |   |    |
|-------------|---------------|------|------|-----|-----|---|----|
| 11451010750 | 3221912024824 | 7.5  | 7.5  | 109 | 69  | 1 | 10 |
| 11451010800 | 3221912024831 | 8    | 8    | 117 | 75  | 1 | 10 |
| 11451010850 | 3221912024848 | 8.5  | 8.5  | 117 | 75  | 1 | 5  |
| 11451010900 | 3221912024855 | 9    | 9    | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 11451010950 | 3221912024862 | 9.5  | 9.5  | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 11451011000 | 3221912024879 | 10   | 10   | 133 | 87  | 1 | 5  |
| 11451011050 | 3221912024886 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87  | 1 | 5  |
| 11451011100 | 3221912024893 | 11   | 11   | 142 | 94  | 1 | 5  |
| 11451011150 | 3221912024909 | 11.5 | 11.5 | 142 | 94  | 1 | 5  |
| 11451011200 | 3221912024916 | 12   | 12   | 151 | 101 | 1 | 5  |
| 11451011250 | 3221912024923 | 12.5 | 12.5 | 151 | 101 | 1 | 5  |
| 11451011300 | 3221912024930 | 13   | 13   | 151 | 101 | 1 | 5  |