

1031711 | Fresa lima carburo cónica -TivolyNorm -Corte normal -Ruptura de chip -Forma D

Fresa de carburo de alto rendimiento. Uso versátil gracias a su sustrato y a la geometría de los dientes de diamante. Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Especial para cordón de soldadura
- Excelente estado de la superficie
- Vida útil superior
- mango cilíndrico.
- Dientes rompevirutas
- Cabezal de carburo

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Dientes rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamantado para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabezal de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
10317110400	3221910615826	4	6	50	12
10317110600	3221910615833	6	6	50	16
10317110800	3221910615840	8	6	63	16
10317111000	3221910615857	10	6	65	20
10317111200	3221910615864	12	6	70	25
10317111600	3221910615871	16	8	70	25
103171116006	3221910615888	16	6	70	25