

1036642 | Avellanador PERFECTCUTI 90° HSS-E5 (cobalto 5%) -DIN 335C - Afilado ASYPOINT -Mango con 3 caras planas PREMIUM (Caja colgante)

Avellanador de alto rendimiento para un avellanado progresivo e intensivo a 90° de aceros de alta resistencia e inoxidables, aluminio, composites, etc.



- Trabajo progresivo
- Chaflanes sin rebaba
- Excelente acabado superficial
- Vibraciones mínimas
- Reducción de la adherencia de las virutas

- Afilado ASYPOINT
- Ángulo de fresado de 90°
- mango de 3 caras
- Acero rápido 5 % Cobalto



Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- + Ángulo de fresado de 90° : para una operación de chaflán de 90°. ➡ Para hacer chaflanes de 90° para empotrar cabezas de tornillos y/o remaches.
- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para portabrocas de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2 / CM	d3	L	I	Cad	PCB
10366420630	3221912343307	6,3	5	1,5	45	1	1	
10366420830	3221912343321	8,3	6	2	50	1	1	
10366421040	3221912343338	10,4	6	2,5	50	1	1	
10366421240	3221912343345	12,4	8	2,7	56	1	1	
10366421650	3221912343352	16,5	10	3,2	60	1	1	
10366422050	3221912343369	20,50	10	3,5	63	1	1	
10366422500	3221912343376	25	10	3,8	67	1	1	
10366423100	3221912343383	31	12	4,2	71	1	1	