

Aplicación: Hardox 400 y aceros inoxidable



- Taladrado de metales duros y difíciles de mecanizar [Hardox, Inconel...]
- Vida útil superior
- Enganche mango Weldon
- TCT Calidad superior
- Dentado especial HARDOX
- Dentado variable

Máquinas



Aplicaciones

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| M | P 3 | P 6 |
| M- Aceros inoxidables | P3- Aceros fuertemente aleados | P6- Aceros inoxidables Martensíticos |

Características

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| BRIGHT UNCOATED | WELDON 19mm | FINITION CLEAN |
|------------------------|--------------------|-----------------------|

Propiedades y beneficios

- + mango Weldon: mango cilíndrico con caras de 3/4 de pulgada. ➡ Particularmente adecuado para fijar herramientas en taladros de base magnética.
- + Dientes con geometría de 2 o 3 caras. ➡ Ofrece un mejor rendimiento de corte en aceros aleados.

| Codigo | EAN | Ø | Ø interno | d2 | L | I | Cad | PCB |
|-------------|---------------|----|-----------|-------|----|----|-----|-----|
| 10370711800 | 3221912326720 | 18 | 10 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370711900 | 3221912326751 | 19 | 11 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370712000 | 3221912326768 | 20 | 12 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370712200 | 3221912326775 | 22 | 14 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370712400 | 3221912326782 | 24 | 16 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370712600 | 3221912326799 | 26 | 18 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370712800 | 3221912326805 | 28 | 20 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370713000 | 3221912326812 | 30 | 22 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370713100 | 3221912326829 | 31 | 23 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370713200 | 3221912326836 | 32 | 24 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370713400 | 3221912326843 | 34 | 26 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| 10370713600 | 3221912326850 | 36 | 28 | 19.05 | 60 | 30 | 1 | 1 |