

Aplicación: Aceros, aceros inoxidables, fundiciones y aleaciones refractarias



- Especial aceros resistentes
- Especial para cordón de soldadura
- Fresa económica
  
- mango cilíndrico.
- Dentado rompevirutas
- Cabeza de metal duro

**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Dentado rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamante para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabeza de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	l	Z	Cad	PCB
10371710600	3221910882143	6	6	50	16		1	1
10371710800	3221910882150	8	6	65	20		1	1
10371711000	3221910882167	10	6	65	20		1	1
10371711200	3221910882174	12	6	70	25		1	1