

## 1040091 | Escariador manual con filos regulables HSS Recto

Escariador manual que calibra con precisión un orificio cilíndrico que ha sido desbastado con una broca. Hoja con entrada cónica. Gran rango de ajuste.



■ Acero rápido

### Máquinas



### Aplicaciones



### Características



### Propiedades y beneficios

+ Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm<sup>2</sup>



| Code        | EAN           | Ø         | d2   | L   | I   | I3 | QTY | PCB |
|-------------|---------------|-----------|------|-----|-----|----|-----|-----|
| 10400910809 | 3221910897789 | 8-9       | 4    | 32  | 32  |    | 1   | 1   |
| 10400910910 | 3221910643195 | 9-10      | 4    | 32  | 32  |    | 1   | 1   |
| 10400911011 | 3221910897796 | 10-11     | 4    | 35  | 35  |    | 1   | 1   |
| 10400911112 | 3221910897802 | 11-12     | 6    | 35  | 35  |    | 1   | 1   |
| 10400911213 | 3221910897819 | 12-13,5   | 6.2  | 42  | 42  |    | 1   | 1   |
| 10400911315 | 3221910897826 | 13,5-15,5 | 7    | 50  | 50  |    | 1   | 1   |
| 10400911518 | 3221910897833 | 15,5-18   | 8    | 60  | 60  |    | 1   | 1   |
| 10400911821 | 3221910897840 | 18-21     | 9    | 65  | 65  |    | 1   | 1   |
| 10400912124 | 3221910897857 | 21-24     | 10   | 70  | 70  |    | 1   | 1   |
| 10400912427 | 3221910897864 | 24-27,5   | 11   | 75  | 75  |    | 1   | 1   |
| 10400912731 | 3221910897871 | 27,5-31,5 | 12   | 80  | 80  |    | 1   | 1   |
| 10400913137 | 3221910897888 | 31,5-37   | 14.5 | 90  | 90  |    | 1   | 1   |
| 10400913745 | 3221910897895 | 37-45     | 16   | 100 | 100 |    | 1   | 1   |
| 10400914555 | 3221910897901 | 45-55     | 20   | 109 | 109 |    | 1   | 1   |