1050074 | Macho de roscar máquina multiaplicaciones HSS STEAM -M MF -ISO 529 -Forma B (GUN) -Conicidad trasera TECHNIC (Funda plástico)

Macho de roscar eficaz para el acero, el acero inoxidable, la fundición y los plásticos, especialmente adaptado para los roscados pasantes gracias a su entrada Gun y conicidad trasera.

- **Especial multiaplicación**
- **Acero inoxidable, acero y fundición**
- **Especial roscado pasante**
- **Roscado preciso y resistente**
- **Made in Spain**

- Acero rápido
- Conicidad trasera
- Entrada GUN

Máquinas

Aplicacións

Características

Propiedades y beneficios

- Acero rápido: tipo de acero especialmente diseñado para herramientas de corte. ➔ Permite un roscado fácil y preciso en materiales resistentes, aceros inoxidables, aceros y fundiciones.
- Conicidad trasera: geometría de la parte roscada reducida en el extremo de la ranura diseñada para reducir los esfuerzos de corte y el riesgo de atasco. ➔ Permite reducir el par necesario para el roscado, limitar el riesgo de atascos y aumentar la facilidad y precisión del trabajo.
- Entrada GUN: geometría de entrada constituida por caras formadas para guiar las virutas hacia delante. Mejora la eficacia y precisión del roscado. ➔ Permite eliminar las virutas empujándolas hacia delante para garantizar un roscado fácil y preciso de los orificios pasantes.



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	l	l4	l5	Cad	PCB
1050074030050	3221910079659	M	3	0.5	ISO 529	2,50	48	11			1	1
1050074040070	3221910079666	M	4	0.7	ISO 529	3,30	53	13			1	1
1050074050080	3221910079673	M	5	0.8	ISO 529	4,20	58	16			1	1
1050074060100	3221910079680	M	6	1	ISO 529	5,00	66	19			1	1
1050074080125	3221910079703	M	8	1.25	ISO 529	6,80	72	22			1	1
1050074100150	3221910079710	M	10	1.5	ISO 529	8,50	80	24			1	1
1050074120175	3221910079727	M	12	1.75	ISO 529	10,20	89	29			1	1