

1050074 | Macho de roscar a máquina multiaplicaciones HSS STEAM -M MF -ISO 529 -Forma B (GUN) -Conicidad trasera TECHNIC (Funda plástico)

Macho de roscar eficaz para el acero, el acero inoxidable, la fundición y los plásticos, especialmente adaptado para los roscados pasantes gracias a su entrada Gun y conicidad trasera.



- Especial multiaplicación
- Acero inoxidable, acero y fundición
- Especial roscado pasante
- Roscado preciso y resistente
- Made in Spain

- Acero rápido
- Conicidad trasera
- Forma B

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: tipo de acero especialmente diseñado para herramientas de corte. ➡ Permite un roscado fácil y preciso en materiales resistentes, aceros inoxidables, aceros y fundiciones.
- + Conicidad trasera: geometría de la parte roscada reducida en el extremo de la ranura diseñada para reducir los esfuerzos de corte y el riesgo de atasco. ➡ Permite reducir el par necesario para el roscado, limitar el riesgo de atascos y aumentar la facilidad y precisión del trabajo.
- + Forma B: ➡ Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.

| Codigo | EAN | Tipo Rosca | Ø | Paso | Norma | Ø previo | L | I | I4(h) | I5 | Cad | PCB |
|---------------|---------------|------------|----|------|---------|----------|----|----|-------|----|-----|-----|
| 1050074030050 | 3221910079659 | M | 3 | 0.5 | ISO 529 | 2,50 | 48 | 11 | | | 1 | 1 |
| 1050074040070 | 3221910079666 | M | 4 | 0.7 | ISO 529 | 3,30 | 53 | 13 | | | 1 | 1 |
| 1050074050080 | 3221910079673 | M | 5 | 0.8 | ISO 529 | 4,20 | 58 | 16 | | | 1 | 1 |
| 1050074060100 | 3221910079680 | M | 6 | 1 | ISO 529 | 5,00 | 66 | 19 | | | 1 | 1 |
| 1050074080125 | 3221910079703 | M | 8 | 1.25 | ISO 529 | 6,80 | 72 | 22 | | | 1 | 1 |
| 1050074100150 | 3221910079710 | M | 10 | 1.5 | ISO 529 | 8,50 | 80 | 24 | | | 1 | 1 |
| 1050074120175 | 3221910079727 | M | 12 | 1.75 | ISO 529 | 10,20 | 89 | 29 | | | 1 | 1 |