

1050304 | Macho de roscar máquina estándar HSS -M -TivolyNorm -Entrada recta -6H -Mango hexagonal

Macho de roscar recto para acero y aluminio adaptable a destornilladores, taladros y portapuntas. Vástago hexagonal 6,35..



- Especial aceros y aluminios
- Especial chapas y plásticos
- Producto compacto
- Especial shock series
- Cambio rápido de herramienta

- mango de cambio rápido
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Mango hexa cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril. Para taladros y destornilladores.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➔ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
1050304030050	3221910881788	M	3	0.5	TivolyNorm	2,50	36	9	3-3.5	1	1	
1050304040070	3221910881795	M	4	0.7	TivolyNorm	3,30	39	10	3-3.5	1	1	
1050304050080	3221910881801	M	5	0.8	TivolyNorm	4,20	41	15	3-3.5	1	1	
1050304060100	3221910881818	M	6	1	TivolyNorm	5,00	44	15	3-3.5	1	1	
1050304080125	3221910881825	M	8	1.25	TivolyNorm	6,80	49	16	3-3.5	1	1	
1050304100150	3221910881832	M	10	1.5	TivolyNorm	8,50	52	18	3-3.5	1	1	