

Broca resistente para el taladrado de hormigones y materiales de construcción.



- Especial hormigón y ladrillo
- Resistente
- Taladrado preciso
  
- Cuerpo fresado
- Plaquita carburo
- Enganche cilíndrico

#### Máquinas



#### Aplicaciones



#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Cuerpo fresado: cuerpo de la herramienta diseñado con canal fresado para ofrecer una rigidez óptima y una buena transmisión de la potencia ➡ Permite una buena rigidez de la herramienta y transmisión de la potencia
- + placa de carburo: placa de carburo para romper materiales de construcción ➡ Permite el correcto fraccionamiento de los materiales.
- + mango cilíndrico: enganche cilíndrico para cualquier tipo de máquina equipada con un portabrocas de 3 mordazas. ➡ Enganche universal y seguro, adaptable a todos los taladros equipados con un portabrocas de 3 mordazas.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
10900210300	3221910053512	3	2.8	60	30		1	10
10900210400	3221910053543	4	3.2	75	40		1	10
10900210500	3221910053550	5	4.2	85	50		1	10
10900210600	3221910053574	6	4.6	100	60		1	10
10900210700	3221910053598	7	5.2	100	60		1	10
10900210800	3221910053604	8	6.3	120	80		1	10
10900210900	3221910053611	9	7.5	120	80		1	5
10900211000	3221910053628	10	7.5	120	80		1	5