

Taladrado de hormigones y materiales de construcción.



- Especial hormigón y ladrillo
- Taladrado profundo y penetrante
- Resistente

- mango SDS+
- Plaquita 2 cortes

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + mango SDS+: enganche para martillos perforadores SDS+ (diámetro del mango 10 mm) conforme a la etiqueta SDS+, hasta una potencia de 3 julios. ➡ Máxima transmisión de la potencia de impacto para un trabajo rápido y sencillo de los materiales más duros. Para herramientas de 4 a 25 mm.
- + Plaquita de 2 filos: placa de carburo diseñada con dos filos de corte que crean un gran volumen de eliminación ➡ Permite una buena evacuación del polvo y un taladrado rápido.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
10912430800	3221910847746	8	SDS +	450	400		1	1
10912431000	3221910847753	10	SDS +	450	400		1	1
10912431200	3221910847760	12	SDS +	450	400		1	1
10912431400	3221910847777	14	SDS +	450	400		1	1
10912431600	3221910847784	16	SDS +	450	400		1	1
10912431800	3221910847791	18	SDS +	450	400		1	1
10912432000	3221910847807	20	SDS +	450	400		1	1
10912432200	3221910864279	22	SDS +	450	400		1	1
10912432400	3221910864323	24	SDS +	450	400		1	1
10912432500	3221910847814	25	SDS +	450	400		1	1