1091322 | Broca para hormigón L. 200 mm -Placa de Metal Duro afilada con diamante -Mango cilíndrico TECHNIC (Blíster)

Broca eficaz, rápida y resistente para el taladrado profundo o penetrante de hormigón vibrado y piedra gracias a su placa de carburo afilada con muela diamantada.

- **Especial hormigones resistentes y piedras**
- **Taladrado profundo y penetrante**
- **Taladrado rápido**
- **Vida útil superior**

- Acero de alta resistencia
- Plaquita carburo afilada
- Enganche cilíndrico

Máquinas

Aplicacións

Hormigón

Piedra

Características

Propiedades y beneficios

- Cuerpo de acero de alta resistencia: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico. ➡ Permite una transmisión óptima de la potencia y del par al cabezal de la herramienta.
- placa de carburo afilada: placa de carburo diseñada con una operación de afilado especial en sus dos filos de corte para ofrecer un corte excelente ➡ Permite un corte limpio y preciso de materiales. Centrado de la herramienta más sencillo.
- mango cilíndrico: enganche cilíndrico para cualquier tipo de máquina equipada con un portabrocas de 3 mordazas. ➡ Enganche universal y seguro, adaptable a todos los taladros equipados con un portabrocas de 3 mordazas.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
10913220600	3221912106872	6	5.3	200	150		1	1
10913220800	3221912106889	8	7.6	200	150		1	1
10913221000	3221912106896	10	8.8	200	150		1	1
10913221200	3221912106902	12	10	200	150		1	1