

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm2



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

N	P 1	P 2.4
N- Aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no aleados	P2-4- Aceros débilmente aleados- Decoletaje

Características

HSS	BRIGHT UNCOATED	NFE 74001	M MF	38,1	6g
------------	------------------------	------------------	-------------	-------------	-----------

Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	Paso	Jaula (Ø)	Jaula (H)	Cad	PCB
1100041080125	3221910553425	M8	1,25	38.1	13	1	1
1100041090125	3221910553432	M9	1,25	38.1	13	1	1
1100041100150	3221910553463	M10	1,5	38.1	13	1	1
1100041110150	3221910553487	M11	1,5	38.1	13	1	1
1100041120175	3221910553524	M12	1,75	38.1	13	1	1
1100041130175	3221910553555	M13	1,75	38.1	13	1	1
1100041140200	3221910553593	M14	2	38.1	13	1	1
1100041160200	3221910553616	M16	2	38.1	13	1	1
1100041180250	3221910553647	M18	2,5	38.1	13	1	1
1100041200250	3221910553661	M20	2,5	38.1	13	1	1
1100041100100	3221910553449	MF10	1	38.1	13	1	1
1100041100125	3221910553456	MF10	1,25	38.1	13	1	1
1100041120100	3221910553494	MF12	1	38.1	13	1	1
1100041120125	3221910553500	MF12	1,25	38.1	13	1	1
1100041120150	3221910553517	MF12	1,5	38.1	13	1	1
1100041130150	3221910553548	MF13	1,5	38.1	13	1	1
1100041140100	3221910553562	MF14	1	38.1	13	1	1
1100041140125	3221910553579	MF14	1,25	38.1	13	1	1
1100041140150	3221910553586	MF14	1,5	38.1	13	1	1
1100041160150	3221910553609	MF16	1,5	38.1	13	1	1
1100041180150	3221910553623	MF18	1,5	38.1	13	1	1
1100041180200	3221910553630	MF18	2	38.1	13	1	1
1100041200150	3221910553654	MF20	1,5	38.1	13	1	1