

1100411 | Cojinetes de roscar HSS-E5 (cobalto 5%) -Tratamiento STEAM -EN 22568 -M -Forma B (GUN)

Alto rendimiento y multiaplicación para el acero, acero inoxidable y la fundición gracias a su sustrato de cobalto.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Comodidad y precisión
- Vida útil superior
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento STEAM

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- + Tratamiento STEAM : Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita la unión en frío. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro del macho de roscar o roscado	Paso en mm o TPI	Diámetro de la j
1100411020040	3221910711955	M2	0,4	16
1100411025045	3221910711962	M2,5	0,45	16
1100411030050	3221910711979	M3	0,5	20
1100411040070	3221910711986	M4	0,7	20
1100411050080	3221910711993	M5	0,8	20
1100411060100	3221910712006	M6	1	20
1100411070100	3221910712013	M7	1	25
1100411080125	3221910712020	M8	1,25	25
1100411090125	3221910712037	M9	1,25	25
1100411100150	3221910712044	M10	1,5	30
1100411110150	3221910712051	M11	1,5	30
1100411120175	3221910712068	M12	1,75	38
1100411140200	3221910712075	M14	2	38
1100411160200	3221910712082	M16	2	45
1100411180250	3221910712099	M18	2,5	45
1100411200250	3221910712105	M20	2,5	45
1100411220250	3221910712112	M22	2,5	55
1100411240300	3221910712129	M24	3	55
1100411270300	3221910712136	M27	3	65

Alto rendimiento y multiaplicación para el acero, acero inoxidable y la fundición gracias a su sustrato de cobalto.

1100411300350	3221910712143	M30	3,5	65
1100411330350	3221910712150	M33	3,5	65
1100411360400	3221910712167	M36	4	65
1100411390400	3221910712174	M39	4	75
1100411420450	3221910712181	M42	4,5	75