

1100441 | Cojinetes de roscar HSS-E5 (cobalto 5%) -Tratamiento STEAM -MF -Forma B (GUN)

Alto rendimiento y multiaplicación para el acero, acero inoxidable y la fundición gracias a su sustrato de cobalto.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Comodidad y precisión
- Vida útil superior
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento STEAM

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- + Tratamiento STEAM : Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita la unión en frío. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro del macho de roscar o roscado	Paso en mm o TPI	Diámetro de la j
1100441080100	3221910712761	MF8	1	25
1100441100100	3221910712778	MF10	1	30
1100441100125	3221910712785	MF10	1,25	30
1100441120100	3221910712792	MF12	1	38
1100441120125	3221910712808	MF12	1,25	38
1100441120150	3221910712815	MF12	1,5	38
1100441140100	3221910712822	MF14	1	38
1100441140125	3221910712839	MF14	1,25	38
1100441140150	3221910712846	MF14	1,5	38
1100441160150	3221910712853	MF16	1,5	45
1100441180150	3221910712860	MF18	1,5	45
1100441200150	3221910712877	MF20	1,5	45
1100441220150	3221910712884	MF22	1,5	55
1100441240150	3221910712891	MF24	1,5	55
1100441300150	3221910712907	MF30	1,5	65