

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm²



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| N | P 1 | P 2.4 |
| N- Aleaciones no ferrosas | P1- Aceros no aleados | P2-4- Aceros débilmente aleados- Decoletaje |

Características

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------|
| HSS | BRIGHT UNCOATED | EN 22568 | UNC | 20-45 | 2A |
|------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------|

Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



| Codigo | EAN | Ø | Paso | Jaula (Ø) | Jaula (H) | Cad | PCB |
|-------------|---------------|-------|------|-----------|-----------|-----|-----|
| 11004710005 | 3221910713157 | 5" | 40 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 11004710006 | 3221910713164 | 6" | 32 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 11004710008 | 3221910713171 | 8" | 32 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 11004710010 | 3221910713188 | 10" | 24 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 11004710012 | 3221910713195 | 12" | 24 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 11004710104 | 3221910713218 | 1/4" | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 11004710516 | 3221910713249 | 5/16" | 18 | 25 | 9 | 1 | 1 |
| 11004710308 | 3221910713232 | 3/8" | 16 | 30 | 11 | 1 | 1 |
| 11004710716 | 3221910713256 | 7/16" | 14 | 30 | 11 | 1 | 1 |
| 11004710102 | 3221910713201 | 1/2" | 13 | 38 | 14 | 1 | 1 |
| 11004710304 | 3221910713225 | 3/4" | 10 | 45 | 18 | 1 | 1 |