

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm²



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

N	P 1	P 2.4
N- Aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no aleados	P2-4- Aceros débilmente aleados- Decoletaje

Características

HSS	BRIGHT UNCOATED	EN 22568	UNF	20-45	2A
------------	------------------------	-----------------	------------	--------------	-----------

Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	Paso	Jaula (Ø)	Jaula (H)	Cad	PCB
11004810005	3221910713263	5"	44	20	5	1	1
11004810006	3221910713270	6"	40	20	5	1	1
11004810008	3221910713287	8"	36	20	5	1	1
11004810010	3221910713294	10"	32	20	7	1	1
11004810012	3221910713300	12"	28	20	7	1	1
11004810104	3221910713324	1/4"	28	20	7	1	1
11004810516	3221910713355	5/16"	24	25	9	1	1
11004810308	3221910713348	3/8"	24	30	11	1	1
11004810716	3221910713362	7/16"	20	30	11	1	1
11004810102	3221910713317	1/2"	20	38	10	1	1
11004810304	3221910713331	3/4"	16	45	11	1	1