

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm2



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

| | | |
|---------------------------|-----------------------|---|
| N | P 1 | P 2.4 |
| N- Aleaciones no ferrosas | P1- Aceros no aleados | P2-4- Aceros débilmente aleados- Decoletaje |

Características

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| HSS | BRIGHT UNCOATED | EN 24231 | BSP G | 30-90 | CLASS A |
|------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|

Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



| Codigo | EAN | Ø | Paso | Jaula (Ø) | Jaula (H) | Cad | PCB |
|-------------|---------------|--------|------|-----------|-----------|-----|-----|
| 11004910108 | 3221910713393 | 1/8" | 28 | 30 | 11 | 1 | 1 |
| 11004910104 | 3221910713386 | 1/4" | 19 | 38 | 10 | 1 | 1 |
| 11004910308 | 3221910713416 | 3/8" | 19 | 45 | 14 | 1 | 1 |
| 11004910102 | 3221910713379 | 1/2" | 14 | 45 | 14 | 1 | 1 |
| 11004910508 | 3221910713423 | 5/8" | 14 | 55 | 16 | 1 | 1 |
| 11004910304 | 3221910713409 | 3/4" | 14 | 55 | 16 | 1 | 1 |
| 11004910708 | 3221910713430 | 7/8" | 14 | 65 | 18 | 1 | 1 |
| 11004911000 | 3221910713447 | 1" | 11 | 65 | 18 | 1 | 1 |
| 11004911104 | 3221910713461 | 1" 1/4 | 11 | 75 | 20 | 1 | 1 |
| 11004911102 | 3221910713454 | 1" 1/2 | 11 | 90 | 22 | 1 | 1 |