

Aplicación: Taladrados poco profundos <2xd en aceros blandos hasta 500 N/mm²



- Especial aceros resistentes y fundiciones
- Taladrado preciso
- Resistente
- Made in France

- Afilado convencional
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°
- Tratamiento VAPORIZADO

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado convencional: afilado normal. ➡ Sencilla y resistente para usos polivalentes. Permite una buena precisión del orificio y ofrece una buena resistencia al desgaste.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➡ Apta para un uso general en materiales de virutas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.
- + Tratamiento VAPORIZADO: Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
11402510200	3221910151935	2	2	38	12	1	10	
11402510220	3221910151959	2.2	2.2	40	13	1	10	
11402510250	3221910152000	2.5	2.5	43	14	1	10	
11402510260	3221910152017	2.6	2.6	43	14	1	10	
11402510280	3221910152055	2.8	2.8	46	16	1	10	
11402510300	3221910152086	3	3	46	16	1	10	
11402510310	3221910152093	3.1	3.1	49	18	1	10	
11402510320	3221910152116	3.2	3.2	49	18	1	10	
11402510330	3221910152130	3.3	3.3	49	18	1	10	
11402510350	3221910152154	3.5	3.5	52	20	1	10	
11402510380	3221910152208	3.8	3.8	55	22	1	10	
11402510400	3221910152239	4	4	55	22	1	10	
11402510410	3221910152246	4.1	4.1	55	22	1	10	
11402510420	3221910152253	4.2	4.2	55	22	1	10	

Aplicación: Taladrados poco profundos <2xd en aceros blandos hasta 500 N/mm²

11402510425	3221910152260	4.25	4.25	55	22	1	10
11402510450	3221910152307	4.5	4.5	58	24	1	10
11402510480	3221910152352	4.8	4.8	62	26	1	10
11402510490	3221910152369	4.9	4.9	62	26	1	10
11402510500	3221910152376	5	5	62	26	1	10
11402510510	3221910152383	5.1	5.1	62	26	1	10
11402510520	3221910152406	5.2	5.2	62	26	1	10
11402510550	3221910152444	5.5	5.5	66	28	1	10
11402510600	3221910152529	6	6	66	28	1	10
11402510620	3221910152543	6.2	6.2	70	31	1	10
11402510650	3221910152598	6.5	6.5	70	31	1	10
11402510680	3221910152635	6.8	6.8	74	34	1	10
11402510700	3221910152659	7	7	74	34	1	10
11402510750	3221910152710	7.5	7.5	74	34	1	10
11402510800	3221910152789	8	8	79	37	1	10
11402510820	3221910152796	8.2	8.2	79	37	1	5
11402510850	3221910152826	8.5	8.5	79	37	1	5
11402510900	3221910152888	9	9	84	40	1	5
11402510950	3221910152895	9.5	9.5	84	40	1	5
11402511000	3221910152925	10	10	89	43	1	5
11402511050	3221910152963	10.5	10.5	89	43	1	5
11402511100	3221910152970	11	11	95	47	1	5
11402511150	3221910152987	11.5	11.5	95	47	1	5
11402511200	3221910152994	12	12	102	51	1	5
11402511250	3221910153007	12.5	12.5	102	51	1	5
11402511300	3221910153021	13	13	102	51	1	5