

Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aluminio



- Especial aceros resistentes
- Taladrado profundo y penetrante
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido
- Punta 130°

**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Afilado 1/3 2/3: con adelgazamiento del núcleo y guía. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para taladrados profundos y materiales de viruta difícil de extraer.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



| Codigo      | EAN           | Ø   | d2/CM | L   | l   | lu | QTY | PCB |
|-------------|---------------|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|
| 11403610200 | 3221910161231 | 2   | 2     | 85  | 56  |    | 1   | 10  |
| 11403610300 | 3221910161354 | 3   | 3     | 100 | 66  |    | 1   | 10  |
| 11403610320 | 3221910161378 | 3.2 | 3.2   | 106 | 69  |    | 1   | 10  |
| 11403610350 | 3221910161415 | 3.5 | 3.5   | 112 | 73  |    | 1   | 10  |
| 11403610400 | 3221910161477 | 4   | 4     | 119 | 78  |    | 1   | 10  |
| 11403610410 | 3221910161484 | 4.1 | 4.1   | 119 | 78  |    | 1   | 10  |
| 11403610420 | 3221910161491 | 4.2 | 4.2   | 119 | 78  |    | 1   | 10  |
| 11403610450 | 3221910161538 | 4.5 | 4.5   | 126 | 82  |    | 1   | 10  |
| 11403610500 | 3221910161590 | 5   | 5     | 132 | 87  |    | 1   | 10  |
| 11403610520 | 3221910161613 | 5.2 | 5.2   | 132 | 87  |    | 1   | 10  |
| 11403610550 | 3221910161651 | 5.5 | 5.5   | 139 | 91  |    | 1   | 10  |
| 11403610600 | 3221910161712 | 6   | 6     | 139 | 91  |    | 1   | 10  |
| 11403610650 | 3221910161774 | 6.5 | 6.5   | 148 | 97  |    | 1   | 10  |
| 11403610700 | 3221910161835 | 7   | 7     | 156 | 102 |    | 1   | 10  |
| 11403610800 | 3221910161958 | 8   | 8     | 165 | 109 |    | 1   | 10  |
| 11403610850 | 3221910162009 | 8.5 | 8.5   | 165 | 109 |    | 1   | 5   |
| 11403610900 | 3221910162061 | 9   | 9     | 175 | 115 |    | 1   | 5   |



**1140361 | Broca para metal HSS VAPORIZADO | DIN340 | h8  
| Tipo S**

Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aluminio

|             |               |    |    |     |     |   |   |
|-------------|---------------|----|----|-----|-----|---|---|
| 11403611000 | 3221910162160 | 10 | 10 | 184 | 121 | 1 | 5 |
|-------------|---------------|----|----|-----|-----|---|---|