


Broca de alto rendimiento, escalonada a 90°. Para taladrar y fresar metales en una sola operación. Fino.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Resistente
- Taladrado preciso
  
- Doble faja guía corte
- Acero rápido
- Tratamiento STEAM



**Máquinas**



**Aplicaciones**




**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Doble faja guía corte : Superficie cilíndrica del labio que sirve de guía. ➡ Permite un mejor guiado de la herramienta y la evacuación de la viruta.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm<sup>2</sup>
- + Tratamiento STEAM : Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita la unión en frío. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la broca Ø	Diámetro de la broca d3	Diámetro del mango o CM/L
11415113260	3221912290892	3.2	6	6
11415114380	3221912290908	4.3	8	8
11415115310	3221912290915	5.3	10	10
114151164115	3221912290922	6.4	11.5	11.5
11415118415	3221912290939	8.4	15	15
114151110519	3221912290946	10.5	19	19