

Broca indicada para el taladrado de superficies de aceros blandos de poco espesor. El canal helicoidal mejora la evacuación de la viruta.



- Especial chapas y plásticos
- Broca económica
- Taladrado preciso

- Autocentrado de la punta
- mango de 3 caras
- Acero rápido

Ø 4 a 12 - 4 a 20 - 4 a 30 mm Estuche de plástico

#### Máquinas



#### Aplicaciones



N1-  
Aleaciones  
de  
aluminio

O3-  
Plásticos

P1- Aceros  
no aleados

#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para portabrocas de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza

#### Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,350 / Dimensions : 0145x0100x0040 mm / EAN : 3221912280442