

Broca de alto rendimiento para el taladrado superrápido e intensivo de aceros resistentes y fundiciones gracias a su geometría y su Recubrimiento FUSIO. Fabricada en Francia.



- Especial aceros resistentes y fundiciones
- Taladrado hiperrápido
- Máxima vida útil
- Comodidad y precisión
- Made in France

- Antigolpes
- Autocentrado de la punta
- Hélice tipo N a 35°
- Acero rápido
- Punta de 135°

Ø 2- 3- 4- 5- 6- 8 mm -Estuche CLIPSTER

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Antigolpes: 4 esquinas de elastómero contra los golpes y una tapa de cristal para ver perfectamente el contenido. ➡ Puede llevar este estuche a cualquier sitio con total seguridad (trabajos en escaleras): la caja resistirá cualquier posible caída.
- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + Hélice tipo N de 35°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 35°. ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite una mayor nitidez de los bordes para reducir las fuerzas de corte.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Punta de 135°: ángulo de la punta de 135° ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.
- + Recubrimiento FUSIO: base Ti2CN, espesor 2/4µm, dureza 3200 HV, coef. de fricción 0,2, resistencia al calor 400 °C. ➡ Escudo térmico Aumenta significativamente la vida útil de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Reduce la fuerza axial. Especial para aceros duros

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,160 / Dimensions : 0175x0070x0025 mm / EAN : 3221912112521