

Portapuntas de 150 mm con cambio rápido de herramienta.

- mango de cambio rápido
- Anillo de retención
- Cambio rápido
- Magnético
- Cabezal de cambio rápido



#### Máquinas



#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Mango hexa cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril. Para taladros y destornilladores.
- + Anillo de retención en forma de tubo no sujeto a rotación. ➔ Permite sujetar el portapuntas con los dedos para un posicionamiento seguro y cómodo al atornillar o taladrar.
- + Permite la transmisión del magnetismo al tornillo o la tuerca. ➔ Permite un trabajo cómodo y más rápido evitando la caída del tornillo o la tuerca gracias a la magnetización.
- + Cabezal de cambio rápido HEXA : un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el portabrocas. Para taladros y destornilladores.

#### Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,079 / Dimensions : 0220x0040x0006 mm / EAN : 3221912111876