

La herramienta indispensable para perforar y atornillar lo más cerca posible de las paredes y en lugares estrechos. El eje de la rótula se puede girar 20°.

- Eje de rótula giratorio
- mango de cambio rápido
- Anillo de retención
- Cabezal de cambio rápido
- Bloqueo en vertical



Características



Propiedades y beneficios

- + Eje de rótula giratorio de 360° con ángulo de 20° ↻ Para taladrar y atornillar en posición recta o lo más cerca posible de paredes y en lugares estrechos.
- + Mango hexa cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ↻ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril. Para taladros y destornilladores.
- + Anillo de retención en forma de tubo no sujeto a rotación. ↻ Permite sujetar el portapuntas con los dedos para un posicionamiento seguro y cómodo al atornillar o taladrar.
- + Cabezal de cambio rápido HEXA : un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ↻ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el portabrocas. Para taladros y destornilladores.
- + Bloqueo en vertical ↻ Permite utilizar el portapuntas en la clásica posición recta.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,068 / Dimensions : 0150x0050x0015 mm / EAN : 3221912142252