

Para apretar y aflojar fácilmente tuercas y tirafondos.



- Enganche cuadrado 1/2"
- Marcado láser
- Acero al cromo molibdeno
- Aspecto fosfatado negro
- Máquinas de impacto



Máquinas



Características



Propiedades y beneficios

- + Enganche cuadrado macho de 1/2" ➡ Para llaves de vaso y accesorios cuadrados hembra de 1/2"
- + Marcado láser: datos y características del producto grabados de forma indeleble. ➡ Le permite encontrar instantáneamente el producto correcto para el uso correcto.
- + CrMo: acero con cromo y molibdeno para una mejor resistencia al esfuerzo y la corrosión. ➡ Muy alta resistencia a los impactos y una mayor vida útil de la herramienta. Mejora la resistencia al desgaste y al calor.
- + Fosfatado negro: proceso de tratamiento químico superficial. ➡ Proporciona una mayor resistencia a la corrosión.
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en máquinas de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y acaba con los tornillos y pernos atascados.

Codigo	EAN	Nº	Ø tornillo	l	maxi Nmm	Cad	PCB
11591421000	3221912196484	N10		38	153	1	1
11591421200	3221912196491	N12		38	203	1	1
11591421300	3221912196507	N13		38	249	1	1
11591421400	3221912196514	N14		38	282	1	1
11591421600	3221912196521	N16		38	407	1	1
11591421700	3221912196538	N17		38	475	1	1
11591421800	3221912196545	N18		38	542	1	1
11591421900	3221912196552	N19		38	565	1	1
11591422000	3221912196569	N20		38	570	1	1
11591422100	3221912196576	N21		38	570	1	1
11591422200	3221912196583	N22		38	570	1	1
11591422400	3221912196590	N24		38	570	1	1
11591422700	3221912196613	N27		42	570	1	1
11591423000	3221912196620	N30		42	570	1	1
11591423200	3221912196637	N32		44	570	1	1