

1190062 | Broca y fresa de 90° para madera -Mango hexagonal TECHNIC (Blíster)

Broca y fresa para efectuar el taladrado y el fresado en una única operación en la madera. Vástago hexagonal 6,35 Quick Change.




- Especial maderas duras y blandas
- Taladrado y fresado combinados
- Cambio rápido de herramienta
- Acero al carbono
- mango de cambio rápido
- Gran evacuación virutas
- Punta de centrado
- Para máquinas de impacto

Máquinas



Aplicaciones



Madera dura

Terraza

Madera laminada

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero al carbono: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico que permite una excelente transmisión de la potencia y del par. ➡ Permite un corte rápido y preciso de la madera blanda y dura. Vida útil superior.
- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Gran evacuación de virutas: ranuras de gran evacuación para expulsar las virutas de forma óptima. ➡ Permite un taladrado rápido gracias a una fácil extracción de las virutas.
- + Punta de centrado: afilado diseñado con una punta de centrado ➡ Permite centrar fácilmente el taladro para obtener un trabajo de precisión.
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en atornilladores de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y mejora la vida útil.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	Iu	QTY	PCB
11900620300	3221910019006	3	6.35	80	33		1	1
11900620400	3221910019013	4	6.35	94	43		1	1
11900620500	3221910019020	5	6.35	105	52		1	1
11900620600	3221910019037	6	6.35	112	57		1	1