

¡El maletín para taladrado y atornillado de TIVOLY más completo! Todas las herramientas necesarias para azulejos, hormigón, madera y metal en un maletín único, sólido y muy práctico.

- Broca 2 en 1 para azulejos+hormigón
- Modelo registrado
- Especial multiplicación
- Uso polivalente

- Antigolpes
- Estuche ergonómico
- Placa carburo afilada
- Recubrimiento TiN



8 brocas para metal con recubrimiento de TiN Ø 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 5- 6- 8 mm + 7 brocas para madera 3 puntas Ø 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 5- 6- 8 mm + 4 brocas planas para madera Ø 14- 20- 22- 24 mm + 4 brocas para hormigón y azulejo 2 en 1 Ø 4- 5- 6- 8 mm + 1 fresa para avellanar 90° + 1 portapuntas magnético + 1 portapuntas doble entrada + 4 llaves de vaso con punta Ø 8- 8- 10 - 13 mm + 20 puntas de atornillar L. 25 mm SQ 2- 3 PZ 1- 2- 2- 3 PH 1- 2- 2- 3 hexagonal 2- 2,5- 3- 4 TX 10- 15- 20- 15- 30- 40 + 10 puntas de atornillar L. 50 mm PS 1- 2- 3 PH 1- 2- 3 TX 15- 20- 25- 30



Máquinas



Características



Propiedades y beneficios

- + Antigolpes: 4 esquinas de elastómero contra los golpes y un panel de cristal para ver perfectamente el contenido. ➡ Lleve esta caja a sus obras, y úsela en una escalera de tijera o una escalera con total seguridad: la caja resistirá cualquier posible caída.
- + Estuche ergonómico: un máximo de herramientas en un mínimo de espacio, con una excelente sujeción de los productos y una perfecta legibilidad de las dimensiones. ➡ Un fácil agarre de las herramientas, y una sujeción óptima que evita que los productos se muevan durante el transporte o en caso de caída del estuche
- + Placa de carburo afilada: placa de carburo diseñada con una operación de afilado especial en sus dos filos de corte para ofrecer un corte excelente ➡ Permite un corte limpio y preciso de azulejos y baldosas. Vida útil superior.
- + Recubrimiento TiN: base TiN, espesor 2/4 µm, dureza 2300 HV, coeficiente de fricción 0,4, resistencia al calor 600 °C. ➡ Escudo térmico Aumenta la vida útil de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Reduce la fuerza axial. Uso general.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 1,261 / Dimensions : 0270x0200x0050 mm / EAN : 3221912250353