

Broca eficaz para el taladrado con rotación de azulejos, loza y cerámica, gracias a su plaquita de metal duro afilada



- Especial azulejos y lozas
- Taladrado giratorio
- Resistente
- Taladrado preciso

- mango cilíndrico.
- Placa carburo afilada



Máquinas



Aplicaciones



Lozas / baldosas

Baldosas

Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Placa de carburo afilada: placa de carburo diseñada con una operación de afilado especial en sus dos filos de corte para ofrecer un corte excelente ➡ Permite un corte limpio y preciso de azulejos y baldosas. Vida útil superior.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
12000320400	3221910203788	4	4	75	40		1	1
12000320500	3221910203795	5	5	85	40		1	1
12000320600	3221910203801	6	6	100	60		1	1
12000320700	3221910203818	7	7	100	60		1	1
12000320800	3221910203825	8	8	120	80		1	1
12000321000	3221910853228	10	10	120	80		1	1
12000321200	3221910853235	12	12	120	80		1	1