

Broca para el taladrado con rotación de materiales tipo AZULEJOS y GRES gracias a su punta diamantada y su lubricación al agua.




- **Lubricación con agua**
- **Enganche antirrotación**
- **mango hexagonal 6,35 mm**
- **Depósito de diamante**
- **Taladrado en húmedo**



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Depósito de granos de diamante por electrólisis. ➡ Permite el taladrado de materiales resistentes.
- + Taladrado con refrigeración: se utiliza con la guía con depósito de agua integrada para enfriar la zona de corte y proteger los granos de diamante. ➡ La refrigeración permanente optimiza el taladrado y mejora la vida útil de la herramienta.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
12000820500	3221912064851	5	6.35	55	30	1	1	
12000820600	3221912064868	6	6.35	55	30	1	3	
12000820700	3221912064875	7	6.35	55	30	1	1	
12000820800	3221912064882	8	6.35	55	30	1	3	
12000821000	3221912064899	10	6.35	55	30	1	3	
12000821200	3221912065001	12	6.35	55	30	1	1	
12000822500	3221912065018	25	6.35	55	30	1	1	