

1200102 | Broca HSS especial para taladrar placas de yeso y sus soportes -Mango hexagonal TECHNIC (Blíster)

Broca de alto rendimiento para el taladrado rápido y preciso de placas de yeso y soportes, gracias a su afilado "speed point" y su cuerpo de acero rápido. Vástago hexagonal adaptada a las máquinas Shock Series.



- Especial para placa de yeso
- Adaptado a soportes de madera
- Adaptado a soporte metálicos
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- mango de cambio rápido
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Para máquinas de impacto
- Speed point

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en atornilladores de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y mejora la vida útil.
- + Speed point (cartón yeso): afilado especial diseñado con dos filos de corte que enmarcan una punta de centrado afilada. ➡ Permite un fácil centrado en las placas de yeso y un fácil taladrado de sus soportes metálicos o de madera. Precisión y durabilidad.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
12001020800	3221912141484	8	6.35	117	75		1	1
12001021000	3221912141491	10	6.35	125	81		1	1
12001021100	3221912148568	11	6.35	133	87		1	1
12001021200	3221912229502	12	6.35	133	87		1	1