

# 1T50202 | Hoja de sierra de calar -Para madera blanda y aglomerado -Enganche en T ESSENTIAL (Blíster)

El acero al cromo vanadio de alta aleación se utiliza para trabajar en materiales blandos como madera, tableros de fibra y materiales sintéticos.



- Fresado y ondulado
- Dientes acero al carbono



## Máquinas



## Aplicaciones



Aglomerado Madera blanda

## Características



## Propiedades y beneficios

- + Fresado y ondulado: la ondulación fresada mantiene una superficie de contacto entre la hoja y el material. ⤴ Evita las sacudidas y permite cortes muy limpios en madera contrachapada, aluminio, metales no ferrosos y materiales plásticos.
- + Hoja de acero al carbono HCS: acero con alto contenido de carbono ideal para cortar madera blanda y materiales de carpintería no abrasivos. ⤴ Permite una mayor vida útil gracias a la flexibilidad de la hoja.



Codigo	EAN	Espesor de corte	Tipo de corte	Calidad	L	I	Paso	Cad	PCB
XT505520001	3221910898441	1.5-15	Corte curvo	Corte rapido	75	50	2	2	6
XT505520002	3221910898458	5-100	Corte recto	Corte rapido	132	110	4	2	6
XT505520003	3221910898465	1.5-15	Corte curvo	Refinamiento	75	50	1.3	2	6
XT505520006	3221910898496	5-50	Corte recto	Refinamiento	100	75	4	2	1
XT505520007	3221910898502	5-50	Corte recto	Corte rapido	100	75	4	2	1
XT505520019	3221910899172	3-50	Corte recto	Refinamiento	100	75	2.5	2	1