


1T50232 | Hoja de sierra de calar -Laser cut -Para madera de melamina -Enganche en T TECHNIC (Blíster)

Hoja de sierra de calar LASERCUT especialmente diseñada para trabajar en materiales blandos sin deformación de la hoja.



- Afilados y amolados
- Dientes puntiagudos
- Laser cut
- Dientes acero al carbono



Máquinas



Aplicaciones



Parquet

Estanterías

Superficie de trabajo

Características



Propiedades y beneficios

- + Afilados y amolados: cada diente está perpendicular al eje de corte, alineado y trabaja en todo el ancho. ➡ Permite un corte rápido y recto. La hoja no entra en contacto con el material y permite un corte fino y limpio.
- + Dientes puntiagudos: se refiere a los dientes colocados horizontalmente al cuerpo de la hoja. ➡ Permite una calidad de corte limpia y sin astillas en ambos lados. Para obtener los mejores resultados, elimine la función de movimiento pendular de la máquina.
- + Laser cut o corte por láser: corte por láser de rectángulos a lo largo de toda la longitud de la hoja. ➡ Permite un corte limpio, preciso y recto gracias a una superficie de menor fricción. Fácil evacuación de las virutas, para un corte más rápido.
- + Hoja de acero al carbono HCS: acero con alto contenido de carbono ideal para cortar madera blanda y materiales de carpintería no abrasivos. ➡ Permite una mayor vida útil gracias a la flexibilidad de la hoja.



| Codigo | EAN | Espesor de corte | Tipo de corte | Calidad | L | I | Paso | Cad | PCB |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-----|----|------|-----|-----|
| XT505526004 | 3221912082855 | 60 | Corte recto | Refinamiento | 100 | 75 | | 2 | 1 |