

# 1T50352 | Hoja de sierra de calar -Para carpintería de madera -Enganche en T TECHNIC (Blíster)

El bimetel, la combinación perfecta de flexibilidad (acero HCS) y durabilidad (dientes HSS soldados). Sometido a tratamiento térmico. Adecuado para trabajos en madera y metal.



- Afilados y amolados
- Dientes de acero rápido



## Máquinas




## Aplicaciones



Carpintería  
madera

## Características



## Propiedades y beneficios

- + Afilados y amolados: cada diente está perpendicular al eje de corte, alineado y trabaja en todo el ancho. ⚙️ Permite un corte rápido y recto. La hoja no entra en contacto con el material y permite un corte fino y limpio.
- + Acero bimetel: combinación de dientes progresivos de acero templado de corte rápido (acero rápido HSS) y cuerpo de acero de alto contenido en carbono (HCS). ⚙️ Muy flexible, se utiliza cuando existe riesgo de rotura del mango. Alta resistencia al desgaste y mayor vida útil.



| Codigo      | EAN           | Espesor de corte | Tipo de corte | Calidad      | L   | I  | Paso | Cad | PCB |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-----|----|------|-----|-----|
| XT505520008 | 3221910898519 | 3-30             | Corte recto   | Refinamiento | 100 | 75 |      | 2   | 3   |