

Aplicación: Taladrados de profundidad media <3xd en aceros blandos




- Especial aceros dulces y plásticos
- Broca económica
- Afilado convencional
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°

### Máquinas



### Aplicaciones



### Características



### Propiedades y beneficios

- + Afilado convencional: afilado normal. ➡ Sencilla y resistente para usos polivalentes. Permite una buena precisión del orificio y ofrece una buena resistencia al desgaste.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➡ Apta para un uso general en materiales de virtas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.



| Codigo      | EAN           | Ø   | d2/CM | L  | l  | lu | QTY | PCB |
|-------------|---------------|-----|-------|----|----|----|-----|-----|
| 90200110050 | 3221910100346 | 0.5 | 0.5   | 22 | 6  | 1  | 10  |     |
| 90200110060 | 3221910100353 | 0.6 | 0.6   | 24 | 7  | 1  | 10  |     |
| 90200110070 | 3221910100360 | 0.7 | 0.7   | 28 | 9  | 1  | 10  |     |
| 90200110080 | 3221910100384 | 0.8 | 0.8   | 30 | 10 | 1  | 10  |     |
| 90200110090 | 3221910100391 | 0.9 | 0.9   | 32 | 11 | 1  | 10  |     |
| 90200110100 | 3221910813673 | 1   | 1     | 32 | 11 | 1  | 10  |     |
| 90200110110 | 3221910100414 | 1.1 | 1.1   | 36 | 14 | 1  | 10  |     |
| 90200110120 | 3221910100421 | 1.2 | 1.2   | 38 | 16 | 1  | 10  |     |
| 90200110130 | 3221910100445 | 1.3 | 1.3   | 38 | 16 | 1  | 10  |     |
| 90200110140 | 3221910100452 | 1.4 | 1.4   | 40 | 18 | 1  | 10  |     |
| 90200110150 | 3221910813680 | 1.5 | 1.5   | 40 | 18 | 1  | 10  |     |
| 90200110160 | 3221910100476 | 1.6 | 1.6   | 43 | 20 | 1  | 10  |     |
| 90200110170 | 3221910100483 | 1.7 | 1.7   | 43 | 20 | 1  | 10  |     |
| 90200110180 | 3221910100506 | 1.8 | 1.8   | 46 | 22 | 1  | 10  |     |
| 90200110190 | 3221910100513 | 1.9 | 1.9   | 46 | 22 | 1  | 10  |     |
| 90200110200 | 3221910813697 | 2   | 2     | 49 | 24 | 1  | 10  |     |
| 90200110210 | 3221910100537 | 2.1 | 2.1   | 49 | 24 | 1  | 10  |     |

Aplicación: Taladrados de profundidad media <3xd en aceros blandos

|             |               |      |      |     |    |   |    |
|-------------|---------------|------|------|-----|----|---|----|
| 90200110220 | 3221910100544 | 2.2  | 2.2  | 53  | 27 | 1 | 10 |
| 90200110225 | 3221910100551 | 2.25 | 2.25 | 53  | 27 | 1 | 10 |
| 90200110230 | 3221910100568 | 2.3  | 2.3  | 53  | 27 | 1 | 10 |
| 90200110240 | 3221910100575 | 2.4  | 2.4  | 57  | 30 | 1 | 10 |
| 90200110250 | 3221910813703 | 2.5  | 2.5  | 57  | 30 | 1 | 10 |
| 90200110260 | 3221910100599 | 2.6  | 2.6  | 57  | 30 | 1 | 10 |
| 90200110270 | 3221910100605 | 2.7  | 2.7  | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 90200110275 | 3221910100612 | 2.75 | 2.75 | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 90200110280 | 3221910100629 | 2.8  | 2.8  | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 90200110290 | 3221910100636 | 2.9  | 2.9  | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 90200110300 | 3221910813710 | 3    | 3    | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 90200110310 | 3221910100650 | 3.1  | 3.1  | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 90200110320 | 3221910813727 | 3.2  | 3.2  | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 90200110325 | 3221910100674 | 3.25 | 3.25 | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 90200110330 | 3221910100681 | 3.3  | 3.3  | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 90200110340 | 3221910100698 | 3.4  | 3.4  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 90200110350 | 3221910813734 | 3.5  | 3.5  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 90200110360 | 3221910100711 | 3.6  | 3.6  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 90200110370 | 3221910100728 | 3.7  | 3.7  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 90200110375 | 3221910100735 | 3.75 | 3.75 | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 90200110380 | 3221910100742 | 3.8  | 3.8  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 90200110390 | 3221910100759 | 3.9  | 3.9  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 90200110400 | 3221910813741 | 4    | 4    | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 90200110410 | 3221910100773 | 4.1  | 4.1  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 90200110420 | 3221910813758 | 4.2  | 4.2  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 90200110425 | 3221910100797 | 4.25 | 4.25 | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 90200110430 | 3221910100803 | 4.3  | 4.3  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 90200110440 | 3221910100810 | 4.4  | 4.4  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 90200110450 | 3221910813765 | 4.5  | 4.5  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 90200110460 | 3221910100834 | 4.6  | 4.6  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 90200110470 | 3221910100841 | 4.7  | 4.7  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 90200110475 | 3221910100858 | 4.75 | 4.75 | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 90200110480 | 3221910100865 | 4.8  | 4.8  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 90200110490 | 3221910100872 | 4.9  | 4.9  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 90200110500 | 3221910813772 | 5    | 5    | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 90200110510 | 3221910100896 | 5.1  | 5.1  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 90200110520 | 3221910813789 | 5.2  | 5.2  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 90200110525 | 3221910100919 | 5.25 | 5.25 | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 90200110530 | 3221910100926 | 5.3  | 5.3  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 90200110540 | 3221910100933 | 5.4  | 5.4  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 90200110550 | 3221910813796 | 5.5  | 5.5  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 90200110560 | 3221910100957 | 5.6  | 5.6  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 90200110570 | 3221910100964 | 5.7  | 5.7  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 90200110580 | 3221910100988 | 5.8  | 5.8  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 90200110590 | 3221910100995 | 5.9  | 5.9  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 90200110600 | 3221910813802 | 6    | 6    | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 90200110610 | 3221910101015 | 6.1  | 6.1  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110620 | 3221910813819 | 6.2  | 6.2  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110625 | 3221910101039 | 6.25 | 6.25 | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110630 | 3221910101046 | 6.3  | 6.3  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110640 | 3221910101053 | 6.4  | 6.4  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110650 | 3221910813826 | 6.5  | 6.5  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110660 | 3221910101077 | 6.6  | 6.6  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110670 | 3221910813833 | 6.7  | 6.7  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 90200110675 | 3221910101091 | 6.75 | 6.75 | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110680 | 3221910101107 | 6.8  | 6.8  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110690 | 3221910101114 | 6.9  | 6.9  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110700 | 3221910813840 | 7    | 7    | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110710 | 3221910101138 | 7.1  | 7.1  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110720 | 3221910101145 | 7.2  | 7.2  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110730 | 3221910101169 | 7.3  | 7.3  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110740 | 3221910101176 | 7.4  | 7.4  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110750 | 3221910813857 | 7.5  | 7.5  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 90200110760 | 3221910101190 | 7.6  | 7.6  | 117 | 75 | 1 | 10 |
| 90200110770 | 3221910101206 | 7.7  | 7.7  | 117 | 75 | 1 | 10 |

Aplicación: Taladrados de profundidad media <3xd en aceros blandos

|             |               |       |       |     |     |   |    |
|-------------|---------------|-------|-------|-----|-----|---|----|
| 90200110780 | 3221910101220 | 7.8   | 7.8   | 117 | 75  | 1 | 10 |
| 90200110790 | 3221910101237 | 7.9   | 7.9   | 117 | 75  | 1 | 10 |
| 90200110800 | 3221910813864 | 8     | 8     | 117 | 75  | 1 | 10 |
| 90200110810 | 3221910101251 | 8.1   | 8.1   | 117 | 75  | 1 | 5  |
| 90200110820 | 3221910101268 | 8.2   | 8.2   | 117 | 75  | 1 | 5  |
| 90200110825 | 3221910101275 | 8.25  | 8.25  | 117 | 75  | 1 | 5  |
| 90200110830 | 3221910101282 | 8.3   | 8.3   | 117 | 75  | 1 | 5  |
| 90200110840 | 3221910101299 | 8.4   | 8.4   | 117 | 75  | 1 | 5  |
| 90200110850 | 3221910813871 | 8.5   | 8.5   | 117 | 75  | 1 | 5  |
| 90200110860 | 3221910101312 | 8.6   | 8.6   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110870 | 3221910101329 | 8.7   | 8.7   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110875 | 3221910101336 | 8.75  | 8.75  | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110880 | 3221910101343 | 8.8   | 8.8   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110890 | 3221910101350 | 8.9   | 8.9   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110900 | 3221910813888 | 9     | 9     | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110910 | 3221910101374 | 9.1   | 9.1   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110920 | 3221910101381 | 9.2   | 9.2   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110940 | 3221910101411 | 9.4   | 9.4   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110950 | 3221910813895 | 9.5   | 9.5   | 125 | 81  | 1 | 5  |
| 90200110980 | 3221910101466 | 9.8   | 9.8   | 133 | 87  | 1 | 5  |
| 90200111000 | 3221910813901 | 10    | 10    | 133 | 87  | 1 | 5  |
| 90200111020 | 3221910813918 | 10.2  | 10.2  | 133 | 87  | 1 | 5  |
| 90200111025 | 3221910101510 | 10.25 | 10.25 | 133 | 87  | 1 | 5  |
| 90200111050 | 3221910813925 | 10.5  | 10.5  | 133 | 87  | 1 | 5  |
| 90200111100 | 3221910813932 | 11    | 11    | 142 | 94  | 1 | 5  |
| 90200111120 | 3221910101626 | 11.2  | 11.2  | 142 | 94  | 1 | 5  |
| 90200111150 | 3221910813949 | 11.5  | 11.5  | 142 | 94  | 1 | 5  |
| 90200111200 | 3221910813956 | 12    | 12    | 151 | 101 | 1 | 5  |
| 90200111250 | 3221910813963 | 12.5  | 12.5  | 151 | 101 | 1 | 5  |
| 90200111300 | 3221910813970 | 13    | 13    | 151 | 101 | 1 | 5  |
| 90200111350 | 3221910101909 | 13.5  | 13.5  | 160 | 108 | 1 | 5  |
| 90200111400 | 3221910101961 | 14    | 14    | 160 | 108 | 1 | 5  |
| 90200111450 | 3221910101992 | 14.5  | 14.5  | 169 | 114 | 1 | 5  |
| 90200111500 | 3221910102029 | 15    | 15    | 169 | 114 | 1 | 5  |
| 90200111550 | 3221910102050 | 15.5  | 15.5  | 169 | 114 | 1 | 1  |
| 90200111600 | 3221910102081 | 16    | 16    | 178 | 120 | 1 | 1  |
| 90200111650 | 3221910102098 | 16.5  | 16.5  | 184 | 125 | 1 | 1  |
| 90200111700 | 3221910102104 | 17    | 17    | 184 | 125 | 1 | 1  |
| 90200111750 | 3221910102111 | 17.5  | 17.5  | 191 | 130 | 1 | 1  |
| 90200111800 | 3221910102128 | 18    | 18    | 191 | 130 | 1 | 1  |
| 90200111850 | 3221910102135 | 18.5  | 18.5  | 198 | 135 | 1 | 1  |
| 90200111900 | 3221910102142 | 19    | 19    | 198 | 135 | 1 | 1  |
| 90200111950 | 3221910102159 | 19.5  | 19.5  | 205 | 140 | 1 | 1  |
| 90200112000 | 3221910102166 | 20    | 20    | 205 | 140 | 1 | 1  |