

8034651 | Fresa para ranurar HSS-E8 (cobalt 8%) -DIN845BK -Z2 -Hel. 30° -Cono Morse

Fresa de ranura HSS-E8 de alto rendimiento que proporciona a la herramienta un compromiso entre flexibilidad y dureza. Uso versátil. Fabricado en Francia.



- **Uso polivalente**
- **Made in France**
- **mango de cono Morse**
- **Acero rápido 8% Cobalto**

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + **mango de cono Morse:** mango cónico con espiga para taladros de columna y máquinas herramientas. ➡ Permite una fijación directa por fricción en el cono hembra de la máquina. Reduce el descentramiento radial.
- + **Acero rápido 8% Cobalto :** Sustrato HSS enriquecido con un 5% de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1400 N/mm².



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
803465121200	3221910630577	12	CM2	111	26
803465121400	3221910630584	14	CM2	111	26
803465121500	3221910630591	15	CM2	111	26
803465121600	3221910630607	16	CM2	117	32
803465121800	3221910630614	18	CM2	117	32
803465122000	3221910630621	20	CM2	123	38
803465122200	3221910630638	22	CM2	123	38
803465132400	3221910630645	24	CM3	147	45
803465132500	3221910630652	25	CM3	147	45
803465132600	3221910630669	26	CM3	147	45
803465132800	3221910630676	28	CM3	147	45
803465133000	3221910630683	30	CM3	147	45
803465133200	3221910630690	32	CM3	178	53
803465143600	3221910630706	36	CM4	178	53
803465144000	3221910630713	40	CM4	188	63
803465145000	3221910630720	50	CM4	200	75