

Aplicación: Aceros, aceros inoxidables y aluminio



- **Uso polivalente**
- **Vida útil superior**
- **Made in France**

- **Acero rápido 8% Cobalto**
- **Recubrimiento HIGHCUT**

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 8% de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Para uso en aceros en general
- + Recubrimiento HIGHCUT : Espesor 2/4µm, dureza 3200HV, coeficiente de rozamiento 0,2, resistente al calor (400°C). ➡ Alta tenacidad. Bajo coeficiente de fricción. Alta resistencia al desgaste. Indicado para los aceros.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	l	Z	Cad	PCB
80361710200	3221910631918	2	6	48	4		1	1
80361710300	3221910631925	3	6	49	5		1	1
80361710400	3221910631932	4	6	51	7		1	1
80361710500	3221910631949	5	6	52	8		1	1
80361710600	3221910631956	6	10	60	10		1	1
80361710800	3221910631963	8	10	61	11		1	1
80361711000	3221910631970	10	10	63	13		1	1
80361711200	3221910631987	12	12	73	16		1	1
80361711400	3221910631994	14	12	73	16		1	1
80361711600	3221910632007	16	16	79	19		1	1
80361711800	3221910632014	18	16	79	19		1	1
80361712000	3221910632021	20	20	88	22		1	1