


Ranurado.



- **Uso polivalente**
- **Vida útil superior**
- **Acero rápido 8% Cobalto**
- **Recubrimiento TiAlN**

**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 5% de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1400 N/mm².
- + Recubrimiento TiAlN: base TiAlN, espesor 2/4 µm, dureza 3000 HV, coeficiente de fricción 0,4, resistencia al calor 900 °C. ➡ Escudo térmico Aumenta la vida útil de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Reduce la fuerza axial. Usos polivalentes.

Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
80371310400	3221910883188	4	6	55	11
80371310500	3221910883195	5	6	57	13
80371310600	3221910883201	6	6	57	13
80371310800	3221910883218	8	10	69	19
80371311000	3221910883225	10	10	72	22
80371311200	3221910883232	12	12	83	26
80371311600	3221910883249	16	16	92	32
80371312000	3221910883256	20	20	104	38