

Escariador manual que calibra con precisión un agujero cilíndrico (escariado) realizado con una broca.



- **Uso polivalente**
- **mango de cono Morse**
- **Acero rápido**

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + **mango de cono Morse:** mango cónico con espiga para taladros de columna y máquinas herramientas. ➡ Permite una fijación directa por fricción en el cono hembra de la máquina. Reduce el descentramiento radial.
- + **Acero rápido:** sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I3	QTY	PCB
804015110600	3221910648701	6	CM1	151	75		1	1
804015110800	3221910648718	8	CM1	161	85		1	1
804015111000	3221910648732	10	CM1	171	95		1	1
804015111200	3221910648756	12	CM1	181	105		1	1
804015121200	3221910648770	12	CM2	105	105		1	1
804015121400	3221910648794	14	CM2	209	125		1	1
804015121500	3221910648800	15	CM2	219	125		1	1
804015121600	3221910648817	16	CM2	229	135		1	1
804015121800	3221910648831	18	CM2	239	145		1	1
804015122000	3221910648855	20	CM2	249	155		1	1
804015122100	3221910648862	21	CM2	249	155		1	1
804015132000	3221910648886	20	CM3	271	155		1	1
804015132100	3221910648893	21	CM3	271	155		1	1
804015132200	3221910648909	22	CM3	281	165		1	1
804015132300	3221910648916	23	CM3	281	165		1	1
804015132400	3221910648923	24	CM3	296	180		1	1
804015132500	3221910648930	25	CM3	296	180		1	1
804015132600	3221910648947	26	CM3	296	180		1	1
804015132700	3221910648954	27	CM3	311	195		1	1
804015132800	3221910648961	28	CM3	311	195		1	1
804015142800	3221910648985	28	CM4	339	195		1	1
804015142900	3221910648992	29	CM4	339	195		1	1
804015143000	3221910649005	30	CM4	354	195		1	1
804015143100	3221910649012	31	CM4	354	210		1	1
804015143200	3221910649029	32	CM4	354	210		1	1
804015143300	3221910649036	33	CM4	364	210		1	1

Escariador manual que calibra con precisión un agujero cilíndrico (escariado) realizado con una broca.

804015143400	3221910649043	34	CM4	364	210	1	1
804015143500	3221910649050	35	CM4	364	220	1	1
804015143600	3221910649067	36	CM4	364	220	1	1
804015143700	3221910649074	37	CM4	364	220	1	1
804015143800	3221910649081	38	CM4	374	230	1	1
804015144000	3221910649098	40	CM4	374	230	1	1