

Aplicación: Taladrados de profundidad media < 3xd en aceros blandos hasta 500N/mm²



- Especial aceros resistentes y fundiciones
- Taladrado rápido
- Resistente
- Taladrado preciso
- Made in France

- Afilado elíptico
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado elíptico: disminución elíptica de la punta de la broca. ➡ Permite reducir los esfuerzos de corte manteniendo una excelente rigidez de la herramienta y una buena resistencia al desgaste.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➡ Apta para un uso general en materiales de virtas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
81400310030	3221910841393	0.3	0.3	19	3		1	10
81400310040	3221910841409	0.4	0.4	20	5		1	10
81400310050	3221910841416	0.5	0.5	22	6		1	10
81400310060	3221910841423	0.6	0.6	24	7		1	10
81400310070	3221910841430	0.7	0.7	28	9		1	10
81400310080	3221910841454	0.8	0.8	30	10		1	10
81400310090	3221910841461	0.9	0.9	32	11		1	10
81400310100	3221910841478	1	1	34	12		1	10
81400310110	3221910841485	1.1	1.1	36	14		1	10
81400310120	3221910841492	1.2	1.2	38	16		1	10
81400310130	3221910841515	1.3	1.3	38	16		1	10
81400310140	3221910841522	1.4	1.4	40	18		1	10
81400310150	3221910841539	1.5	1.5	40	18		1	10

Aplicación: Taladrados de profundidad media < 3xd en aceros blandos hasta 500N/mm2

81400310160	3221910841546	1.6	1.6	43	20	1	10
81400310170	3221910841553	1.7	1.7	43	20	1	10
81400310180	3221910841577	1.8	1.8	46	22	1	10
81400310190	3221910841584	1.9	1.9	46	22	1	10
81400310200	3221910841591	2	2	49	24	1	10
81400310210	3221910841607	2.1	2.1	49	24	1	10
81400310220	3221910841614	2.2	2.2	53	27	1	10
81400310230	3221910841638	2.3	2.3	53	27	1	10
81400310240	3221910841645	2.4	2.4	57	30	1	10
81400310250	3221910841652	2.5	2.5	57	30	1	10
81400310260	3221910841669	2.6	2.6	57	30	1	10
81400310270	3221910841676	2.7	2.7	61	33	1	10
81400310280	3221910841690	2.8	2.8	61	33	1	10
81400310290	3221910841706	2.9	2.9	61	33	1	10
81400310300	3221910841713	3	3	61	33	1	10
81400310310	3221910841720	3.1	3.1	65	36	1	10
81400310320	3221910841737	3.2	3.2	65	36	1	10
81400310330	3221910841751	3.3	3.3	65	36	1	10
81400310340	3221910841768	3.4	3.4	70	39	1	10
81400310350	3221910841775	3.5	3.5	70	39	1	10
81400310360	3221910841782	3.6	3.6	70	39	1	10
81400310370	3221910841799	3.7	3.7	70	39	1	10
81400310380	3221910841812	3.8	3.8	75	43	1	10
81400310390	3221910841829	3.9	3.9	75	43	1	10
81400310400	3221910841836	4	4	75	43	1	10
81400310410	3221910841843	4.1	4.1	75	43	1	10
81400310420	3221910841850	4.2	4.2	75	43	1	10
81400310430	3221910841874	4.3	4.3	80	47	1	10
81400310440	3221910841881	4.4	4.4	80	47	1	10
81400310450	3221910841898	4.5	4.5	80	47	1	10
81400310460	3221910841904	4.6	4.6	80	47	1	10
81400310470	3221910841911	4.7	4.7	80	47	1	10
81400310480	3221910841935	4.8	4.8	86	52	1	10
81400310490	3221910841942	4.9	4.9	86	52	1	10
81400310500	3221910841959	5	5	86	52	1	10
81400310510	3221910841966	5.1	5.1	86	52	1	10
81400310520	3221910841973	5.2	5.2	86	52	1	10
81400310530	3221910841997	5.3	5.3	86	52	1	10
81400310540	3221910842000	5.4	5.4	93	57	1	10
81400310560	3221910842024	5.6	5.6	93	57	1	10
81400310570	3221910842031	5.7	5.7	93	57	1	10
81400310580	3221910842055	5.8	5.8	93	57	1	10
81400310590	3221910842062	5.9	5.9	93	57	1	10
81400310610	3221910842086	6.1	6.1	101	63	1	10
81400310620	3221910842093	6.2	6.2	101	63	1	10
81400310630	3221910842116	6.3	6.3	101	63	1	10
81400310640	3221910842123	6.4	6.4	101	63	1	10
81400310650	3221910842130	6.5	6.5	101	63	1	10
81400310660	3221910842147	6.6	6.6	101	63	1	10
81400310670	3221910842154	6.7	6.7	101	63	1	10
81400310680	3221910842178	6.8	6.8	109	69	1	10
81400310690	3221910842185	6.9	6.9	109	69	1	10
81400310700	3221910842192	7	7	109	69	1	10
81400310720	3221910842215	7.2	7.2	109	69	1	10
81400310750	3221910842253	7.5	7.5	109	69	1	10
81400310780	3221910842291	7.8	7.8	117	75	1	10
81400310820	3221910842338	8.2	8.2	117	75	1	5
81400310850	3221910842376	8.5	8.5	117	75	1	5
81400310880	3221910842413	8.8	8.8	125	81	1	5
81400310900	3221910842437	9	9	125	81	1	5
81400310950	3221910842499	9.5	9.5	125	81	1	5
81400310980	3221910842536	9.8	9.8	133	87	1	5
81400311000	3221910842550	10	10	133	87	1	5
81400311020	3221910842574	10.2	10.2	133	87	1	5
81400311050	3221910842611	10.5	10.5	133	87	1	5

Aplicación: Taladrados de profundidad media < 3xd en aceros blandos hasta 500N/mm²

81400311100	3221910842673	11	11	142	94	1	5
81400311150	3221910842734	11.5	11.5	142	94	1	5
81400311200	3221910842796	12	12	151	101	1	5
81400311250	3221910842857	12.5	12.5	151	101	1	5
81400311300	3221910842918	13	13	151	101	1	5