

Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aceros duros hasta 700 N/mm2 e inoxidables




- Especial aceros resistentes y aceros inoxidables
- Taladrados profundos
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Autocentrado de la punta
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 35°
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Punta de 135°

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 35°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 35°. ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite una mayor nitidez de los bordes para reducir las fuerzas de corte.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Punta de 135°: ángulo de la punta de 135° ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
81404210100	3221910742942	1	1	56	33		1	10
81404210120	3221910742966	1.2	1.2	65	41		1	10
81404210130	3221910742980	1.3	1.3	70	45		1	10
81404210140	3221910742997	1.4	1.4	70	45		1	10
81404210150	3221910743000	1.5	1.5	76	50		1	10
81404210160	3221910743017	1.6	1.6	76	50		1	10
81404210170	3221910743024	1.7	1.7	80	53		1	10
81404210180	3221910743048	1.8	1.8	80	53		1	10
81404210200	3221910743062	2	2	85	56		1	10
81404210250	3221910743123	2.5	2.5	95	62		1	10
81404210300	3221910743185	3	3	100	66		1	10
81404210320	3221910743208	3.2	3.2	106	69		1	10
81404210330	3221910743222	3.3	3.3	106	69		1	10

Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aceros duros hasta 700 N/mm2 e
inoxidables

81404210350	3221910743239	3.5	3.5	112	73	1	10
81404210380	3221910743260	3.8	3.8	119	78	1	10
81404210400	3221910743277	4	4	119	78	1	10
81404210420	3221910743291	4.2	4.2	119	78	1	10
81404210450	3221910743321	4.5	4.5	126	82	1	10
81404210500	3221910743369	5	5	132	87	1	10
81404210520	3221910743383	5.2	5.2	132	87	1	10
81404210550	3221910743406	5.5	5.5	139	91	1	10
81404210580	3221910743444	5.8	5.8	139	91	1	10
81404210600	3221910743468	6	6	139	91	1	10
81404210650	3221910743499	6.5	6.5	148	97	1	10
81404210700	3221910743529	7	7	156	102	1	10
81404210800	3221910743574	8	8	165	109	1	10
81404210850	3221910743598	8.5	8.5	165	109	1	5
81404210900	3221910743628	9	9	175	115	1	5
81404210950	3221910743635	9.5	9.5	175	115	1	5
81404211000	3221910743659	10	10	184	121	1	5
81404211200	3221910743772	12	12	205	134	1	1