

8140701 | Broca para metales PHOENIX HSS-E5 (cobalto 5%) -NFE66075 -h8 -10xd -Extralarga L. 250 mm -Tipo S

Broca de alto rendimiento (10xØ) para una perforación versátil y profunda gracias a su geometría y sustrato. (Longitud total: 250). Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Taladrado profundo y penetrante
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France
- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado 1/3 2/3: con disminución y testigo. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para perforaciones profundas y materiales de viruta difíciles de extraer.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
81407010300	3221910754013	3	3	250	187		1	1
81407010310	3221910754020	3.1	3.1	250	187		1	1
81407010320	3221910754037	3.2	3.2	250	187		1	1
81407010330	3221910754044	3.3	3.3	250	187		1	1
81407010340	3221910754051	3.4	3.4	250	187		1	1
81407010350	3221910754068	3.5	3.5	250	187		1	1
81407010360	3221910754075	3.6	3.6	250	187		1	1
81407010370	3221910754082	3.7	3.7	250	187		1	1
81407010380	3221910754099	3.8	3.8	250	187		1	1
81407010390	3221910754105	3.9	3.9	250	187		1	1
81407010400	3221910754112	4	4	250	187		1	1
81407010410	3221910754129	4.1	4.1	250	187		1	1
81407010420	3221910754136	4.2	4.2	250	187		1	1
81407010430	3221910754143	4.3	4.3	250	187		1	1
81407010440	3221910754150	4.4	4.4	250	187		1	1
81407010450	3221910754167	4.5	4.5	250	187		1	1
81407010460	3221910754174	4.6	4.6	250	187		1	1
81407010470	3221910754181	4.7	4.7	250	187		1	1
81407010480	3221910754198	4.8	4.8	250	187		1	1

Broca de alto rendimiento (10xØ) para una perforación versátil y profunda gracias a su geometría y sustrato. (Longitud total: 250). Fabricado en Francia.

81407010490	3221910754204	4.9	4.9	250	187	1	1
81407010500	3221910754211	5	5	250	187	1	1
81407010510	3221910754228	5.1	5.1	250	187	1	1
81407010520	3221910754235	5.2	5.2	250	187	1	1
81407010530	3221910754242	5.3	5.3	250	187	1	1
81407010540	3221910754259	5.4	5.4	250	187	1	1
81407010550	3221910754266	5.5	5.5	250	187	1	1
81407010560	3221910754273	5.6	5.6	250	187	1	1
81407010570	3221910754280	5.7	5.7	250	187	1	1
81407010580	3221910754297	5.8	5.8	250	187	1	1
81407010590	3221910754303	5.9	5.9	250	187	1	1
81407010600	3221910754310	6	6	250	187	1	1
81407010610	3221910754327	6.1	6.1	250	187	1	1
81407010620	3221910754334	6.2	6.2	250	187	1	1
81407010630	3221910754341	6.3	6.3	250	187	1	1
81407010640	3221910754358	6.4	6.4	250	187	1	1
81407010650	3221910754365	6.5	6.5	250	187	1	1
81407010660	3221910754372	6.6	6.6	250	187	1	1
81407010670	3221910754389	6.7	6.7	250	187	1	1
81407010680	3221910754396	6.8	6.8	250	187	1	1
81407010690	3221910754402	6.9	6.9	250	187	1	1
81407010700	3221910754419	7	7	250	187	1	1
81407010710	3221910754426	7.1	7.1	250	187	1	1
81407010720	3221910754433	7.2	7.2	250	187	1	1
81407010730	3221910754440	7.3	7.3	250	187	1	1
81407010740	3221910754457	7.4	7.4	250	187	1	1
81407010750	3221910754464	7.5	7.5	250	187	1	1
81407010800	3221910754471	8	8	250	187	1	1
81407010850	3221910754488	8.5	8.5	250	187	1	1
81407010900	3221910754495	9	9	250	187	1	1
81407010950	3221910754501	9.5	9.5	250	187	1	1
81407011000	3221910754518	10	10	250	187	1	1
81407011050	3221910754525	10.5	10.5	250	187	1	1
81407011100	3221910754532	11	11	250	187	1	1
81407011150	3221910754549	11.5	11.5	250	187	1	1
81407011200	3221910754556	12	12	250	187	1	1
81407011250	3221910754563	12.5	12.5	250	187	1	1
81407011300	3221910754570	13	13	250	187	1	1