


Aplicación: Aceros semi-duros hasta 700 N/mm²



- **Acero rápido**
- **Made in France**

- **mango cilíndrico.**
- **Acero rápido 5 % Cobalto**

Máquinas



Aplicaciones

K 2	M	N	P 1	P 2	P 3	P 5	P 6
K2- Fundición gris	M- Aceros inoxidables	N- Aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no aleados	P2- Aceros débilmente aleados	P3- Aceros fuertemente aleados	P5- Aceros inoxidables Ferríticos	P6- Aceros inoxidables Martensíticos

Características

HSS E5	BRIGHT UNCOATED	NF ISO 10898	CYL	90°	1xd	h8
---------------	------------------------	---------------------	------------	------------	------------	-----------

Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
81408910300	3221910757458	3	3	50	10		1	1
81408910400	3221910757465	4	4	52	12		1	1
81408910500	3221910757472	5	5	60	15		1	1
81408910600	3221910757489	6	6	66	20		1	1
81408910800	3221910757496	8	8	79	25		1	1
81408911000	3221910757502	10	10	89	25		1	1
81408911200	3221910757519	12	12	102	30		1	1
81408911600	3221910757526	16	16	115	35		1	1
81408912000	3221910757533	20	20	131	40		1	1