


Aplicación: Aceros semi-duros hasta 700 N/mm²



- **Acero rápido**
- **Made in France**

- **mango cilíndrico.**
- **Acero rápido 5 % Cobalto**

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



| Codigo | EAN | Ø | d2/CM | L | l | lu | QTY | PCB |
|-------------|---------------|----|-------|-----|----|----|-----|-----|
| 81409110300 | 3221910757908 | 3 | 3 | 50 | 10 | | 1 | 1 |
| 81409110400 | 3221910757915 | 4 | 4 | 52 | 12 | | 1 | 1 |
| 81409110500 | 3221910757922 | 5 | 5 | 60 | 15 | | 1 | 1 |
| 81409110600 | 3221910757939 | 6 | 6 | 66 | 20 | | 1 | 1 |
| 81409110800 | 3221910757946 | 8 | 8 | 79 | 25 | | 1 | 1 |
| 81409111000 | 3221910757953 | 10 | 10 | 89 | 25 | | 1 | 1 |
| 81409111200 | 3221910757960 | 12 | 12 | 102 | 30 | | 1 | 1 |
| 81409111600 | 3221910757977 | 16 | 16 | 115 | 35 | | 1 | 1 |
| 81409112000 | 3221910757984 | 20 | 20 | 131 | 40 | | 1 | 1 |