

Fresa de alto rendimiento para el ranurado de bandas finas. Fabricado en Francia.



- Excelente estado de la superficie
- Eliminación óptima de las virutas
- Vida útil superior
- Made in France

- Carburo monobloque + PVD
- Recubrimiento SLIDECUT

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Carburo monobloque + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. ➡ Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- + Recubrimiento SLIDECUT : Dureza 4000HV, coeficiente de rozamiento 0,15, resistente al calor (950°C). ➡ Dureza muy alta. Bajo coeficiente de fricción. Excelente evacuación de la viruta.



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
82362510300	3221910830083	3	6	8	57
82362510400	3221910830090	4	6	11	57
82362510500	3221910830106	5	6	13	57
82362510600	3221910830113	6	6	13	57
82362510800	3221910830120	8	8	19	63
82362511000	3221910830137	10	10	22	72
82362511200	3221910830144	12	12	26	83
82362511400	3221910830151	14	14	26	83
82362511600	3221910830168	16	16	32	92
82362511800	3221910830175	18	18	32	92
82362512000	3221910830182	20	20	38	104