

Fresa de alto rendimiento para el ranurado. Uso versátil. Su recubrimiento HARDCUT permite aumentar las condiciones de corte. Fabricado en Francia.



- **Uso polivalente**
- **Gran eliminación de virutas.**
- **Mecanizado de alta velocidad**
- **Vida útil superior**
- **Made in France**

- **Carburo monobloque + PVD**
- **Recubrimiento HARDCUT**

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Carburo monobloque + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. ➡ Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- + Recubrimiento HARDCUT : Espesor 1/3µm, dureza 3500HV, coeficiente de rozamiento 0,25, resistente al calor (700°C). ➡ Alta resistencia al desgaste. Aumento de las condiciones de corte. Mejor acabado de la superficie. Sólo para aceros, aleaciones con base de níquel y aleaciones de titanio



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
82362610100	3221910823801	1	3	39	3
82362610150	3221910823818	1,5	3	39	5
82362610200	3221910823825	2	3	39	7
82362610250	3221910823832	2,5	3	39	7
82362610300	3221910823849	3	3	39	9
82362610350	3221910823856	3,5	4	51	12
82362610400	3221910823863	4	4	51	14
82362610450	3221910823870	4,5	5	51	14
82362610500	3221910823887	5	5	51	16
82362610600	3221910823894	6	6	64	19
82362610700	3221910823900	7	8	64	19
82362610800	3221910823917	8	8	64	21
82362610900	3221910823924	9	10	70	22
82362611000	3221910823931	10	10	70	22
82362611100	3221910823948	11	11	70	25
82362611200	3221910823955	12	12	76	25
82362611400	3221910823962	14	14	89	30
82362611600	3221910823979	16	16	89	32
82362611800	3221910823986	18	18	102	35
82362612000	3221910823993	20	20	102	38
82362612200	3221910824006	22	22	102	38
82362612500	3221910824013	25	25	102	38