

9501061 | Juego de 2 machos de mano Rosca Métrica fina IZQUIERDA HSS | DIN 2181 | Perfil escalonado | 6H TECHNIC (Caja)

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2



- Roscado de aceros en general
- Trabajo progresivo

- Acero rápido
- Perfil escalonado
- Mango delgado

Máquinas



Aplicaciones



P1 - Aceros no aleados

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza

Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
950106100800100	3221912282521	MF	8	100	DIN 2181	7,00	56	22	2>6.5	4,90	1	1
950106101000100	3221912274052	MF	10	100	DIN 2181	9,00	63	18	2>6.5	9,00	1	1
950106101000125	3221912172112	MF	10	125	DIN 2181	8,80	70	24	2>6.5	8,80	1	1
950106101200100	3221912283269	MF	12	100	DIN 2181	11,00	70	20	2>6.5	11,00	1	1
950106101200125	3221912258403	MF	12	125	DIN 2181	10,80	70	20	2>6.5	10,75	1	1
950106101200150	3221912258410	MF	12	150	DIN 2181	10,50	70	20	2>6.5	10,50	1	1
950106101400150	3221912258427	MF	14	150	DIN 2181	12,50	70	22	2>6.5	12,50	1	1
950106101600150	3221912258434	MF	16	150	DIN 2181	14,50	70	22	2>6.5	14,50	1	1
950106101800150	3221912283276	MF	18	150	DIN 2181	16,50	80	22	2>6.5	16,50	1	1
950106102000150	3221912154620	MF	20	150	DIN 2181	18,50	80	22	2>6.5	18,50	1	1