

Agujero pasante/ciego Aplicación: aceros blandos hasta 500 N/mm2



- Roscado de aceros en general
- Trabajo progresivo
- Made in Spain

- Acero rápido
- Perfil escalonado
- Mango delgado

Máquinas



Aplicaciones



P1 - Aceros no aleados

Características



Propiedades y beneficios

+ Acero rápido: sustrato HSS ➔ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
951101100180400	8420609247828	BSW	1/8"	40	DIN 352	2,55	40	11	2 > 8,5	2,70	3	1
951101100532320	8420609247880	BSW	5/32"	32	DIN 352	3,20	45	13	2 > 8,5	3,40	3	1
951101100316240	8420609247835	BSW	3/16"	24	DIN 352	3,70	50	16	2 > 8,5	4,90	3	1
951101100732240	8420609247910	BSW	7/32"	24	DIN 352	4,50	50	18	2 > 8,5	4,90	3	1
951101100140200	8420609247811	BSW	1/4"	20	DIN 352	5,10	56	22	2 > 8,5	4,90	3	1
951101100516180	8420609247873	BSW	5/16"	18	DIN 352	6,50	63	25	2 > 8,5	4,90	3	1
951101100380160	8420609247866	BSW	3/8"	16	DIN 352	7,90	70	28	2 > 8,5	5,50	3	1
951101100716140	8420609247903	BSW	7/16"	14	DIN 352	9,25	75	30	2 > 8,5	6,20	3	1
951101100120120	8420609247804	BSW	1/2"	12	DIN 352	10,50	80	32	2 > 8,5	7,00	3	1
951101100916120	8420609247934	BSW	9/16"	12	DIN 352	12,00	80	32	2 > 8,5	9,00	3	1
951101100580110	8420609247897	BSW	5/8"	11	DIN 352	10,50	90	36	2 > 8,5	7,00	3	1

Agujero pasante/ciego Aplicación: aceros blandos hasta 500 N/mm²

9511011003401008420609247859	BSW	3/4"	10	DIN 352	16,50	105 40	$\frac{2}{8,5} >$	11,00	3	1
9511011007800908420609247927	BSW	7/8"	9	DIN 352	19,25	110 45	$\frac{2}{8,5} >$	14,50	3	1
9511011100000808420609247958	BSW	1"	8	DIN 352	22,00	110 50	$\frac{2}{8,5} >$	16,00	3	1
9511011101400708420609247972	BSW	1"1/4	7	DIN 352	27,75	125 56	$\frac{2}{8,5} >$	20,00	3	1