

9531061 | Juego de 2 machos de mano Rosca BSP GAS IZQUIERDA HSS | DIN 5157 | Perfil escalonado TECHNIC (Caja)

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm²



- Roscado de aceros en general
- Trabajo progresivo

- Acero rápido
- Perfil escalonado
- Mango delgado

Máquinas



Aplicaciones



P1 - Aceros no aleados

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS Para uso general en aceros de baja dureza

Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
953106100120140	3221912209672	BSPG	0.5	14	DIN 5157	19,00	80	22	12,00	1	1	
953106100140190	3221912282484	BSPG	0.25	19	DIN 5157	11,80	70	20	9,00	1	1	
953106100180280	3221912282477	BSPG	0.125	28	DIN 5157	8,80	63	18	5,50	1	1	
953106100340140	3221912282514	BSPG	0.75	14	DIN 5157	24,50	90	22	16,00	1	1	
953106100380190	3221912282491	BSPG	0.375	19	DIN 5157	15,25	70	20	9,00	1	1	
953106100580140	3221912282507	BSPG	0.625	14	DIN 5157	21,00	80	22	14,50	1	1	
953106110000110	3221910929206	BSPG	1	11	DIN 5157	30,50	100	25	20,00	1	1	